

### **FLEXIBLE EMISSIONSFREIE POWER**

Die Akku-Kettensäge besticht durch ihre schlanke Form, einer kompromisslosen Ausstattung und ihrer kabellosen, emissionsfreien Lithium-lonen Power. Sie bietet eine sehr starke Schnittleistung und Langlebigkeit dank original Oregon-Schwert und -Kette. Die werkzeuglose Kettenspannung macht das Arbeiten besonders einfach sowie auch die automatische Kettenschmierung mit Sichtkontrollfenster am Öltank. Für die Sicherheit sorgt die Systembremse und Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp.



### LEICHT UND HANDLICH

Unser bequemes solo® by AL-KO Gürtelsystem BB 40 unterstützt Sie perfekt bei der Arbeit mit unseren solo® by AL-KO Akku-Kettensägen. Alle Geräte können durch den Einsatz des Akku-Gürtels wesentlich einfacher und komfortabler bedient werden, da das Gewicht des Akkus nicht mit den Händen gehalten werden muss, sondern auf den Körper verteilt wird.



# approcatable at at a colo

### STARKE SCHNITTLEISTUNG **UND LANGLEBIGKEIT**

Die solo® by AL-KO Akku-Kettensägen CS 4235 vereinen hohe Schnitt- und Laufleistung auf höchstem Niveau. Die hochwertigen Schwerter der Qualitätsmarke Oregon bieten dank langlebiger 3/8"-Kette eine enorme Schnittleistung. Damit lassen sich auch dicke Stämme, Äste etc. zuverlässig schneiden. Mit dem vibrationsfreien, gut ausbalancierten, bürstenlosen E-Antrieb und der cleveren Griffergonomie ist eine kraftschonende Handhabung in jeder Position gegeben – ein besonderer Vorteil im Dauereinsatz.

### **KOMFORTABLE WARTUNG**

Dank automatischer Kettenschmierung, Öltank mit Sichtfenster sowie der Schnellspannvorrichtung zum werkzeuglosen Spannen/Wechseln von Kette bzw. Schwert geht die Wartung leicht von der Hand.



# **ALKO 36 V III**

### VORTEILE UNSERER PREMIUM Pro AKKU-KETTENSÄGEN

- Gewichtsreduziertes Arbeiten, da der Akku nicht im Gerät mitgetragen wird
- ✓ Hohe Kettengeschwindigkeit (bis zu 22 m/s im Powermodus)
- ✓ Werkzeugloses Einspannen der Kette und Wechseln von Kette und Schwert dank der Schnellspanneinrichtung
- ✓ Drei wählbare Schwertlängen: 25, 30 oder 35 cm
- Gut ablesbarer Ölstand
- ✓ Starke Schnittleistung







QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

CS 4235 III

DDEMII IM pro

CS 4235 III)

DDEMII IM pro



|                  | PREMIONIE   | PREIVIIOIVI  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|
| Leistung         | Li-lon 36 V<br>(40 V max.)  | Li-lon 36 V<br>(40 V max.)   |  |  |
| Schienenlänge    | 25 cm/10"   | 30 cm/12"  |  |  |
| Kette            | 3/8" spec.  | 3/8" spec.   |  |  |
| Kettenölvolumen  | 250 ml  | 250 ml   |  |  |
| Kettenschmierung | automatisch   | automatisch  |  |  |
| Treibglieder     | 40 E / .043" / 1,1 mm   | 45 E / .050" / 1,3 mm  |  |  |
| Gewicht ca.      | 3,2 kg  | 3,2 kg   |  |  |
| Gürtelsystem     | ✓ Nur in Verbindung mit dem<br>Akku-Gürtel BB 40 verwendbar<br>ArtNr. 127 573 | ✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-<br>Gürtel BB 40 verwendbar<br>ArtNr. 127 573 |  |  |
|                  |   |  |  |  |

| ArtNr.  | 127 551          | 127 552          |
|---------|------------------|------------------|
| EAN-Nr. | 400 371 806 0256 | 400 371 806 0263 |

| SET INKL. AKKU, LADEKABEL UND GÜRTEL |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| lm Lieferumfang enthalten            | 1x Akku B 200 Li (5,0 Ah)<br>1x Ladegerät C 130 Li<br>1x Akku-Gürtel BB 40 | 1x Akku B 200 Li (5,0 Ah)<br>1x Ladegerät C 130 Li<br>1x Akku-Gürtel BB 40 |  |
| ArtNr.                               | 127 670  | 127 671  |  |
| EAN-Nr.                              | 400 371 806 4209   | 400 371 806 4216   |  |

\*Weitere Informationen zu den Testsiegeln finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner









CS 4235 III)

### PREMIUM pro

Li-Ion 36 V (40 V max.)

35 cm/14"

3/8" spec.

250 ml

automatisch

52 E / .050" / 1,3 mm

3,2 kg

✓ Nur in Verbindung mit dem Akku-Gürtel BB 40 verwendbar Art.-Nr. 127 573

127 553

400 371 806 0270

1x Akku B 200 Li (5,0 Ah) 1x Ladegerät C 130 Li 1x Akku-Gürtel BB 40

127 672

400 371 806 4223





## **UMFANGREICHES SÄGEPROGRAMM**

Von der Kompaktsäge für den Hausgebrauch bis hin zur Hochleistungssäge für den professionellen Einsatz – all das bietet das vielfältige Motor-Sägenprogramm von solo® by AL-KO. Dabei zeichnen sich alle Sägen durch die gleich hohe, kompromisslose

Qualität, Sicherheit und Bedienfreundlichkeit aus. Die auf das jeweilige Modell perfekt abgestimmten, leistungsstarken 2-Takt-Motoren und Schneidgarnituren sorgen stets für durchzugsstarke und saubere Schnittergebnisse.



### LEISTUNGSSTARK UND **LEICHT BEDIENBAR**

Die leistungsstarken solo® by AL-KO Benzin-Kettensägen für den anspruchsvollen Anwender überzeugen nicht nur durch das bei vielen Modellen verwendete Hochleistungs-Triebwerk mit Nickel-Silizium beschichtetem Zylinder, dem wartungsfreundlichen Aufbau sowie dem Ketten- und Schienenschmiersystem – sie lassen sich zudem gut bedienen und liegen optimal in der Hand.



### **EASY START SYSTEM PRO**

CON ROLLING 9

Die "next generation" der solo® by AL-KO Benzin-Motorsägen definiert vom Start weg innovative technische Standards: Bei allen Modellen wurde der Anlassvorgang vereinfacht und auf wenige Arbeitsschritte reduziert. So ist bei dem Ready-to-Start Schalter die Ausgangsstellung immer in der ON-Position. Nach wenigen Zügen an der Anlassschnur startet der Motor. Das Easy-Start-System Pro (alle Modelle) gewährleistet ein ruckfreies Starten der Kettensägen bei sehr geringem Kraftaufwand.



Die Universal- und Profisägen bieten dank höchster Qualität, perfektem Leistungsgewicht und optimalem Bedienkomfort beste Voraussetzungen für beste Ergebnisse - auch im gewerblichen Einsatz. Die professionellen Schneidgarnituren, die verbesserte Luftführung, die seitliche Kettenspannung sowie die hochwertigen Vergaser mit Kompensator sind weitere Pluspunkte dieser Geräte - genau wie das Magnesium-Kurbelgehäuse, die überlegene Ergonomie, die hohe Beschleunigung und die effektive Vibrationsdämpfung. Die dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle sorgt zudem für maximale Verschleißfestigkeit.











**QR-CODE SCANNEN UND** 

| DIE DATENBLÄTTER<br>HERUNTERLADEN   | 6240 📥                     | 6436 📥                     | 6442 📥                     |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
|                                     | EASY pro                   | COMFORT pro                | COMFORT pro                |  |  |
| Motor                               | 2-Takt                     | 2-Takt                     | 2-Takt                     |  |  |
| Leistung                            | 40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS | 35,2 ccm / 1,5 kW / 2,0 PS | 41,9 ccm / 1,7 kW / 2,3 PS |  |  |
| Leistungsgewicht                    | 3,0 kg/kW                  | 2,8 kg/kW                  | 2,5 kg/kW                  |  |  |
| Schienenlänge                       | 40 cm/16"                  | 35 cm/14"                  | 40 cm/16"                  |  |  |
| Kettenteilung<br>Meißelart          | 3/8" spec.<br>Halbmeißel   | 3/8" spec.<br>Halbmeißel   | 3/8" spec.<br>Halbmeißel   |  |  |
| Seitliche<br>Kettenspannung         | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>                   |  |  |
| Anti-Vibration                      | ✓                          | ✓                          | ✓                          |  |  |
| Ölfördermengen-<br>Regelung         | <b>~</b>                   | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>                   |  |  |
| Luftvorwärmung im Winterbetrieb     | -                          | ✓                          | <b>✓</b>                   |  |  |
| Werkzeuglos wechselbarer Luftfilter | <b>✓</b>                   | -                          | -                          |  |  |
| Werkzeuglose<br>Tankverschlüsse     | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>                   |  |  |
| Dekompressionsventil                | -                          | -                          | -                          |  |  |
| Easy Start System Pro               | ✓                          | ✓                          | ✓                          |  |  |
| Primer                              | ✓                          | ✓                          | ✓                          |  |  |
| Ready-to-start-Schalter             | -                          | ✓                          | ✓                          |  |  |
| Gewicht ca.                         | 4,6 kg                     | 4,8 kg                     | 4,8 kg                     |  |  |
|                                     |                            |                            |                            |  |  |
| ArtNr.                              | 127 392                    | 127 429                    | 127 430                    |  |  |
| EAN-Nr.                             | 400 371 805 6594           | 400 371 805 8208           | 400 371 805 8215           |  |  |

### VORTEILE UNSERER **EASY pro** UND COMFORT Pro BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Hochleistungs-Triebwerk mit beschichtetem Zylinder
- ✓ Wartungsfreundlicher Aufbau
- ✓ Ketten- und Schienenschmiersystem
- ✓ Ideal für das Sägen von Brennholz oder das gelegentliche Fällen kleinerer bis mittlerer Bäume
- ✓ Robuste und gleichzeitig leichte Bauart der Sägen ermöglicht ein komfortables Arbeiten

### VORTEILE UNSERER PREMIUM Pro BENZIN-KETTENSÄGEN

- ✓ Verbesserte Luftführung
- Seitliche Kettenspannung
- ✓ Hochwertiger Walbro-Vergaser
- ✓ Magnesium-Kurbelgehäuse
- Effektive Vibrationsdämpfung
- ✓ Dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle für maximale Verschleißfestigkeit







| 6646 📥                     | 6651 🖦   | 6656 🛋  |  |  |
|----------------------------|--|---|--|--|
| PREMIUM <i>pro</i>         | PREMIUM <i>pro</i>   | PREMIUM <i>pro</i>  |  |  |
| 2-Takt                     | 2-Takt   | 2-Takt  |  |  |
| 46,5 ccm / 2,0 kW / 2,7 PS | 50,9 ccm / 2,2 kW / 3,0 PS                                   | 55,5 ccm / 2,4 kW / 3,2 PS                                  |  |  |
| 2,8 kg/kW                  | 2,5 kg/kW  | 2,3 kg/kW   |  |  |
| 38 cm/15"                  | 38 cm/15"  | 45 cm/18"   |  |  |
| .325"<br>Halbmeißel        | .325"<br>Halbmeißel  | .325"<br>Halbmeißel   |  |  |
| <b>✓</b>                   | <b>✓</b>   | <b>✓</b>  |  |  |
| <b>✓</b>                   | ✓  | <b>✓</b>  |  |  |
| <b>✓</b>                   | <b>✓</b>   | <b>✓</b>  |  |  |
| <b>✓</b>                   | ✓  | ✓   |  |  |
| -                          | -  | -   |  |  |
| <b>✓</b>                   | ✓  | <b>✓</b>  |  |  |
| ✓                          | ✓  | ✓   |  |  |
| ✓                          | ✓  | ✓   |  |  |
| ✓                          | <b>✓</b>   | ✓   |  |  |
| <b>✓</b>                   | <b>✓</b>   | ✓   |  |  |
| 5,6 kg                     | 5,6 kg   | 5,6 kg  |  |  |
|                            |  |   |  |  |
| 127 520                    | 127 521  | 127 564   |  |  |
| 400 371 805 9823           | 400 371 805 9830   | 400 371 806 0447  |  |  |
| GRUNDGERÄT OHNE SCHWI      | ERT UND KETTE  |   |  |  |
| 127 523                    | 127 524  | 127 525   |  |  |
| 400 371 805 9854           | 400 371 805 9861   | 400 371 805 9878  |  |  |
| ALTERNATIVE SCHNEIDGAR     | NITUREN  |   |  |  |
| -                          | 45 cm/18" / .325" / Halbmeißel<br>127 561 / 400 371 806 0416 | 38 cm/15" /.325" / Halbmeißel<br>127 522 / 400 371 805 9847 |  |  |
| -                          | -  | 45 cm/18" / 3/8" / Vollmeißel<br>127 562 / 400 371 806 0423 |  |  |
| -                          | -  | 50 cm/20" / 3/8" / Vollmeißel<br>127 563 / 400 371 806 0430 |  |  |



# **KETTENSÄGEN-**ZUBEHÖR





QR-CODE SCANNEN UND DIE DATENBLÄTTER HERUNTERLADEN

# **EINZELKOMPONENTEN**

# KETTEN UND SCHIENEN

| SÄGE    | SCHNITTLÄNGE | TEILUNG    | TREIBGLIEDER          | MEISSEL-<br>Form | ТҮР   | ARTNR.  | EAN-NR.          |
|---------|--------------|------------|-----------------------|------------------|-------|---------|------------------|
| 621     | 40 cm/16"    | 3/8" spec  | 57 E / .050" / 1,3 mm | Halbmeißel       | 91PX  | 127 546 | 400 371 805 9816 |
|         | 25 cm/10"    | 3/8" spec. | 40 E / .043" / 1,1 mm | Halbmeißel       | 90PX  | 127 549 | 400 371 806 0232 |
| CS 4235 | 30 cm/12"    | 3/8" spec. | 45 E / .050" / 1,3 mm | Halbmeißel       | 91PX  | 127 200 | 400 371 805 2329 |
|         | 35 cm/14"    | 3/8" spec. | 52 E / .050" / 1,3 mm | Halbmeißel       | 91PX  | 127 201 | 400 371 805 2336 |
| 6240    | 35 cm/14"    | 3/8" spec. | 53 E / .050" / 1,3 mm | Halbmeißel       | 91PX  | 127 545 | 400 371 805 9809 |
| 0240    | 40 cm/16"    | 3/8" spec. | 57 E / .050" / 1,3 mm | Halbmeißel       | 91PX  | 127 546 | 400 371 805 9816 |
| 6436    | 35 cm/14"    | 3/8" spec. | 53 E / .050" / 1,3 mm | Halbmeißel       | 91PX  | 127 545 | 400 371 805 9809 |
| 6442    | 40 cm/16"    | 3/8" spec. | 57 E / .050" / 1,3 mm | Halbmeißel       | 91PX  | 127 546 | 400 371 805 9816 |
|         | 33 cm/13"    | .325       | 56 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 |
| 6646    | 38 cm/15"    | .325       | 64 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 |
|         | 45 cm/18"    | .325       | 72 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 204 | 400 371 805 2367 |
|         | 33 cm/13"    | .325       | 56 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 |
|         | 38 cm/15"    | .325       | 64 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 |
| 6651    | 45 cm/18"    | .325       | 72 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 204 | 400 371 805 2367 |
| 0031    | 33 cm/13"    | .325       | 56 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 21 LP | 127 210 | 400 371 805 2428 |
|         | 38 cm/15"    | .325       | 64 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 21 LP | 127 211 | 400 371 805 2435 |
|         | 45 cm/18"    | .325       | 72 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 21 LP | 127 212 | 400 371 805 2442 |
|         | 33 cm/13"    | .325       | 56 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 202 | 400 371 805 2343 |
|         | 38 cm/15"    | .325       | 64 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 203 | 400 371 805 2350 |
|         | 45 cm/18"    | .325       | 72 E / .058" / 1,5 mm | Halbmeißel       | 21 BP | 127 204 | 400 371 805 2367 |
|         | 33 cm/13"    | .325       | 56 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 21 LP | 127 210 | 400 371 805 2428 |
| 6656    | 38 cm/15"    | .325       | 64 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 21 LP | 127 211 | 400 371 805 2435 |
|         | 45 cm/18"    | .325       | 72 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 21 LP | 127 212 | 400 371 805 2442 |
|         | 40 cm/16"    | 3/8"       | 60 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 73 LP | 127 205 | 400 371 805 2374 |
|         | 45 cm/18"    | 3/8"       | 68 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 73 LP | 127 206 | 400 371 805 2381 |
|         | 50 cm/20"    | 3/8"       | 72 E / .058" / 1,5 mm | Vollmeißel       | 73 LP | 127 207 | 400 371 805 2398 |



SCHIENEN-ABSCHLUSS

A041

A041

A041

A041

A041

A041

A041

A041

K095

Z095

K095

ART.-NR.

127 490

127 550

127 555

127 557

127 489

127 490

127 489

127 490

127 493

127 494

127 495

127 493

127 494

127 495

127 501

127 502

127 503

127 493

127 494

127 495

127 501

127 502

127 503

127 496

127 506

127 498

EAN-NR.

400 371 805 9359

400 371 806 0249

400 371 806 0294

400 371 806 0317

400 371 805 9342

400 371 805 9359

400 371 805 9342

400 371 805 9359

400 371 805 9380

400 371 805 9397

400 371 805 9403

400 371 805 9380

400 371 805 9397

400 371 805 9403

400 371 805 9465

400 371 805 9472

400 371 805 9489

400 371 805 9380

400 371 805 9397

400 371 805 9403

400 371 805 9465

400 371 805 9472

400 371 805 9489

400 371 805 9410

400 371 805 9519

400 371 805 9434

# **ZUBEHÖR BENZIN-**KETTENSÄGEN



### 2-TAKT-ÖL

Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl, Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh für eine längere Lagerzeit, 1,0 l

Art.-Nr. 112 896 EAN-Nr. 400 371 804 4034

# **ZUBEHÖR FÜR ALLE** KETTENSÄGEN



### KETTENÖL

Mineralisches Sägekettenöl, Korrosionsschutz, hohe Alterungsbeständigkeit, 1,0 l

Art.-Nr. 112 918 EAN-Nr. 400 371 804 4843



### **BIO-KETTENÖL**

Pflanzliches Hochleistungs-Sägekettenöl, Langzeitverharzungsschutz

**1,0** L Art.-Nr. 113 480 EAN-Nr. 400 371 805 6662

**5.0 L** Art.-Nr. 113 530 EAN-Nr. 400 371 805 7317



### **KETTENSCHUTZ**

58 x 14 cm, universal

Art.-Nr. 127 199

EAN-Nr. 400 371 805 2312